

仕様

商品名 型式	HD-SDI IR-LED 内蔵バンドルブルーフームカメラ KE-WDL3203M	
カメラ仕様	撮像素子 解像度 SDI 規格 映像出力 最低被写体照度 電子シャッター デイナイト機能 ワイドダイナミックレンジ メニュー表示 (OSD) アイリスコントロール レンズ性能 オートゲインコントロール (AGC) 逆光補正 (BLC) デフォッグ ホワイトバランス デジタルノイズリダクション 電子感度アップ 言語 デジタルズーム 画像調整 動体検知機能 プライバシー機能 赤外線 (IR) LED 赤外線到達距離 赤外線投光条件	SONY 1/3 型 2.4M プログレッシブスキャン Exmor CMOS センサー 1920 (H) × 1080 (V) / 1280 (H) × 720 (V) 切替 HD-SDI SMPTE 292M 1ch HD-SDI 1080P@30fps / 720P@30fps (BNC) 1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (RCA) カラー : 0.05 lx (F:1.2 時) モノクロ : 0.02 lx (F:1.2 時) 0 lx (赤外線 LED 投光時) 自動 : 1/30 秒 ~ 1/30,000 秒 マニュアル : FL (1/100 秒) 含む、1/30 秒 ~ 1/30,000 秒で 11 ステップ ICR 搭載 赤外線同期 (自動) / カラー / モノクロ 切替 90dB OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 スクリーン上に表示 (内部 SW で操作) DC オートアイリス DC オートアイリスバリアフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm / F1.4 水平画角 : 86.1° ~ 24.6°、垂直画角 : 55.4° ~ 13.4° 0~20 段階調整 OFF / WDR (最大 90dB) / D-WDR / 逆光補正 / ハイライト補正 切替 モード : AUTO / MANUAL 切替、LEVEL : LOW / MIDDLE / HIGH 切替 ATW / AWB / PUSH LOCK / MANUAL 切替 2DNR : OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 3DNR : OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 SMART NR : ON / OFF 切替 OFF / 2 倍 ~ 32 倍 切替 英語 / 日本語 / 繁体中国語 / 簡体中国語 切替 1.0 倍 ~ 8.0 倍 シャープネス / 彩度 / ガンマ補正 / 水平反転 / 垂直反転 / 黒レベル ON / OFF 切替 (4 ゾーン) ON / OFF 切替 (16 ゾーン・プログラマブル) 30 個 (6 個は高輝度型 LED) 屋内 : 20m (最大) / 屋外 : 10m (最大) 赤外線 LED ON : 2 lx 以下 / 赤外線 LED OFF : 5 lx 以上
一般仕様	保護等級 破壊強度 電源電圧 消費電流 使用温度範囲 保管温度範囲 外形寸法 重量	IP66 準拠 656.1kgf DC12V ± 10% 600mA (最大) -10°C ~ +50°C (80%RH 以下 結露なきこと) -20°C ~ +60°C (90%RH 以下 結露なきこと) 140(φ)mm × 112(L)mm (本体のみ、突起物を除く) 約 1,000 g

承認図

