

仕様		
商品名		8ch HD-SDI デジタルビデオレコーダー
型式		KDR-HD820
本体仕様	テレビジョン方式	デジタル : 1080 / 720
	動画圧縮方式	H.264 準拠
	映像入力	8ch HD-SDI (BNC) SMPTE 292M 1080p30 / 720p60
	モニター出力	1ch HDMI 出力 (HDMI タイプA) 1920×1080i / 1280×720p 1ch アナログRGB 出力 (D-sub15 ピン) 1440×900 / 1366×768 / 1280×1024 1024×768 / 800×600
		1ch コンポジット 出力 (BNC) 1Vp-p 75Ω
	音声入出力	入力 : 8ch LINE IN (RCA) / 出力 : 2ch LINE OUT (RCA)
	録画解像度	1920×1080 (最大15FPS) / 1280×720 (最大30FPS) / 640×360 (最大30FPS)
	録画画質	10 ~ 100 91段階レベル調整
	録画方式	連続録画 / スケジュール録画 / イベント録画(センサー録画、モーション検知録画)
	プリ/ポスト録画	プリ : 0秒 ~ 10秒 / ポスト : 0秒 ~ 100秒
	モーション検知録画	分割エリア : 20×12、感度調整 : 100段階
	アラーム入出力	入力 : 8ch N.O. / N.C. 切替 / 出力 : 2ch リレー出力
	再生方法	日付時刻検索 / イベントログ検索
インターフェイス	ネットワーク接続	1ch 10BASE / 100BASE-TX / 1000BASE-TX (RJ-45)
	RS-485	1ch PTZ カメラ制御用 (プッシュターミナル)
	USB	2ch USB2.0 外部記録媒体バックアップ、マウス用 (USB-A)
	IR 遠隔制御	機器前面に赤外線リモコン用受光部
保存媒体	ハードディスク	S-ATA ハードディスク×1台 (2TB、最大4台搭載可能)
	外部バックアップ装置	USB フラッシュメモリー、USB ハードディスク
一般仕様	電源入力	DC ジャック (φ2.5mm) DC12V / 5.0A AC アダプター
	消費電力	AC100V 50/60Hz 60W (最大)
	使用温度範囲	0°C ~ +40°C (30%RH~80%RH 以下 結露なきこと)
	保管温度範囲	-10°C ~ +50°C (30%RH~90%RH 以下 結露なきこと)
	外形寸法	430 (W)mm × 55 (H)mm × 292 (D)mm (突起物を除く)
	重量	約 2.0kg (内蔵ハードディスク含まず)
	付属品	クライアントソフトウェア×1枚・ACアダプター (DC12V / 5.0A) ×1台・ 電源ケーブル×1本・USBマウス×1台・赤外線リモコン×1台・ 単四形乾電池×2本・取扱説明書×1部

