

仕様

品名 品番	無線LAN式 SDカードレコーダー内蔵カメラ KER-200GW	
カメラ部仕様	撮像素子 最低被写体照度 S/N比 電子シャッター デイナイト機能 ワイドダイナミックレンジ メニュー表示 (OSD) レンズ性能 オートゲインコントロール (AGC) 逆光補正 (BLC) ホワイトバランス デジタルノイズリダクション 電子感度アップ プライバシー機能 赤外線 (IR) LED 赤外線到達距離	SONY 1/3 型 2.4M プログレッシブスキャン Exmor CMOS センサー 約200万画素 カラー : 0.44lx (F:1.4時) モノクロ : 0.2 lx (F:1.4時) 0 lx (赤外線LED 投光時) 50.1dB (AGC OFF 時) 自動 : 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒 マニュアル : FL (1/100 秒) 含む、1/30 秒 ~ 1/50,000 秒で10ステップ ICR 搭載 EXT (外部) / 自動 / カラー / モノクロ 切替 デジタルWDR 自動 / OFF / ON (3段階) 切替 スクリーン上に表示 (ドーム内部SWで操作) DC オートアイリスバリアフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm / F1.4 水平画角 : 86.1° ~ 24.6°、垂直画角 : 55.4° ~ 14.0° 15段階 切替 OFF / BLC / HSBC 切替 AWB / ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL 切替 2DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 3DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 ON / OFF 切替 (2倍 ~ 30倍) ON / OFF 切替 (4ゾーン・プログラマブル) 30個 (4個は、高輝度LED) 屋内 : 20m (最大) / 屋外 : 10m (最大)
録画部仕様	動画圧縮方式 録画解像度 録画画質 映像出力 録画モード タイムスタンプ機能 上書き機能 再生方法 検索機能 録画動作状態表示 保存メディア 時刻補正機能	H.264 準拠 AVI 動画ファイル形式 720×480 : 5 / 10 / 15 / 30 fps 3段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH 1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC) 連続録画 あり (日付・時刻) あり (上書き / 停止からの選択) 専用ソフト : カメラにアクセスし、再生ウィンドウから再生 SDカード : 専用ソフトを用いてPCに認識・再生 ダウンロードデータ : 各種動画再生ソフトによる再生 連続とファイルからの選択 LED ランプ表示 (点滅 (赤) : 録画中 / 点灯 : 録画停止) SDカード (最大256GB) 推奨品 : HW-SDXC64/128 (ケルク電子システム) GPS 同期 ※ GPS は毎日 00 : 00 に補正、月差 : ±25 秒以内 (25°C、GPS 非受信時)、 ±1 秒以内 (25°C、GPS 受信時)
ネットワーク仕様	ネットワーク・周波数帯域 セキュリティ	無線LAN対応 IEEE 802.11a / ac / n ・ 5.6GHz 帯 WPA2-PSK (TKIP / AES) ステルス機能搭載 無線LANアクセス : SSID・パスワード、カメラアクセス時 : ID・パスワード
一般仕様	保護等級 電源電圧・消費電力 使用温度範囲 保管温度範囲 本体外形寸法 重量	IPX5 準拠 AC100V 50/60Hz ・ 20W (最大) -10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと) -20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと) 205 (W)mm × 335 (H)mm × 396 (D)mm (本体のみ、突起物を除く) 約 5.8kg (本体のみ)

承認図

