

仕様

品名	フルハイビジョン SD カードレコーダー内蔵ドームカメラ
品番	KER-300D II-GW
カメラ部仕様	<p>撮像素子 Sony 1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS センサー</p> <p>解像度 1945(H) × 1097(V) 約213万画素</p> <p>最低被写体照度 カラー : 0.08 lx (F: 1.4、シャッター速度: 1/30秒) : 0.05 lx (F: 1.4、スローシャッター使用)</p> <p>モノクロ : 0.01 lx (F: 1.4、シャッター速度: 1/30秒)</p> <p>S/N比 54dB以上 (AGC OFF時)、ノイズ特性値: 2.65 (8bit)</p> <p>電子シャッター 自動: 1/30秒~1/135,000秒、マニュアル: 1/30秒~1/10,000秒で10ステップ</p> <p>デナイト機能 ICR搭載 自動 / カラー / モノクロ 切替</p> <p>ワイドダイナミックレンジ ATR-EX デジタルWDR 4段階切替</p> <p>アイリスコントロール DCオートアイリス</p> <p>レンズ性能 DCオートアイリス 4.3倍電動バリフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm / F1.4~2.0 水平: 108.5° ~32.5°、垂直: 61° ~18.3°</p> <p>オートフォーカス機能 自動 / マニュアル 切替</p> <p>オートゲインコントロール (AGC) 自動 / マニュアル 切替 0.6dB ~ 51.0dB</p> <p>逆光補正 (BLC) ON / OFF 4段階切替</p> <p>自動フリッカレス機能 ON / OFF 切替</p> <p>ホワイトバランス ATW-Indoor / Outdoor / Shade / Clear Sky / Fluorescent Light / Light Bulb / Flames / マニュアル 切替</p> <p>デジタルノイズリダクション 2DNR ON / OFF 4段階切替 3DNR ON / OFF 4段階切替</p> <p>デジタルズーム 1.0倍 ~ 16倍</p> <p>画像回転 水平反転 / 垂直反転 / 回転 (90° / 270°)</p> <p>動体検知機能 ON / OFF 切替 (4ゾーン・プログラマブル)</p> <p>プライバシー機能 ON / OFF 切替 (8ゾーン・プログラマブル)</p> <p>デフォッグ機能 ON / OFF / 自動 切替</p>
録画部仕様	<p>録画圧縮方式 H.264 準拠 (Main Profile / High Profile / Baseline Profile) MP4 動画ファイル形式</p> <p>録画解像度 1920×1080 / 1600×900 / 1280×720 / 960×540 / 640×360 / 320×180 (ストリーム3使用時は、1280×720 / 960×540 / 640×360 / 320×180のみ)</p> <p>1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 12 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30fps</p> <p>録画画質 H.264 : ビットレートコントロール 可変 / 固定 切替、100kbps ~ 12000kbps GOPサイズ 1 ~ 60段階 (最大、フレームレートによる)</p> <p>録画モード 連続 / 動体検知 (スケジュール運用による)</p> <p>プリ・ポスト録画 プリ : 0 / 5 / 10秒、ポスト : 60 / 120 / 180秒</p> <p>タイムスタンプ機能 あり (日付・時刻)</p> <p>録画状態表示 あり ジャンクションボックス底面にLED表示灯 (録画中: 点灯 (赤)、録画停止中: 消灯)</p> <p>上書き機能 あり (上書き / 停止からの選択)</p> <p>データバックアップ 日時・録画モードを指定し、Webブラウザからダウンロード (MP4 動画ファイル)</p> <p>再生方法 Webブラウザ : カメラにアクセスし、再生画面から再生 SDカード : 専用ソフトを用いてPCに認識・再生 ダウンロードデータ : 各種動画再生ソフトによる再生</p> <p>暗号化機能 暗号化によるデータ保護機能</p> <p>検索機能 日時指定検索 / イベント検索</p> <p>保存メディア SDカード (2スロット・最大512GB) 推奨品: BR-SDXC64/128 (ケルク電子システム)</p> <p>時刻補正機能 PC同期 / NTPサーバー同期 (インターネット接続時) / GPS同期 ※ ※ GPSは毎日00:00に補正、月差: ±25秒以内 (25°C、GPS非受信時)、 ±1秒以内 (25°C、GPS受信時)</p>

ネットワーク仕様	ネットワーク 周波数帯域 セキュリティ ストリーム 画像圧縮方式 画像解像度	無線LAN 対応 IEEE 802.11n (技術基準適合証明: 201-150164) 2.4GHz / 5.6GHz 帯 WPA2-PSK (TKIP / AES) ステルス機能搭載、MAC アドレスフィルタリング機能 無線LAN アクセス: SSID・パスワード、カメラアクセス時: ID・パスワード 3種類 H.264 準拠 (Main Profile / High Profile / Baseline Profile)、Motion-JPEG 1920×1080 / 1600×900 / 1280×720 / 960×540 / 640×360 / 320×180 (ストリーム3 使用時は、1280×720 / 960×540 / 640×360 / 320×180 のみ) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 12 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30fps
	ソフトウェアリセット 管理者権限 対応プロトコル	再起動 / 設定リセット (IP アドレス・レンズポジションを除く) / ファクトリーリセット 3段階 (制限なし / ライブ閲覧・データ再生のみ / ライブ閲覧のみ) TCP/IP、UDP、IPv4/v6、HTTP、HTTPS、FTP、UPnP、RTP、RTSP、 RTCP、DHCP、ARP、Zeroconf
	最大同時アクセス数 対応ブラウザ	10 ユーザー Internet Explorer 11 (推奨)、Google Chrome、Firefox 等
一般仕様	保護等級 材質 塗装色 電源電圧 消費電力 使用温度範囲 保管温度範囲 外形寸法 重量	IP66 準拠 ドームカバー・ドーム本体・サンシェード: ポリカーボネート ブラケット・ジャンクションボックス: アルミダイキャスト ホホワイト (半光沢) AC100V 50/60Hz 15W (最大) -10°C ~ +50°C (80%RH 以下 結露なきこと) -20°C ~ +60°C (90%RH 以下 結露なきこと) 194 (W)mm × 361 (H)mm × 313 (L)mm (本体のみ、突起物を除く) 約5,500 g (本体のみ)
その他	備考 付属品	ファン、漏電ブレーカー (雷サージ) 内蔵、レジューム機能 (停電復旧時録画動作を再開) 取扱説明書 (設置・運用編) ×1、取扱説明書 (ソフト編) ×1、アプリケーション CD ×1 AC アダプター (DC12V / 2.0A) ×1、トルクスレンチ ×1、200 番鍵 (両刃) ×2、 アンカープラグ ×4、タッピングネジ ×4

承認図

