

仕様	商品名 型式	レコーダー内蔵 IR-SD カードカメラ KER-960C
カメラ部仕様	撮像素子 最低被写体照度 水平解像度 (DSP) S/N 比 ガンマ 電子シャッター デイナイト機能 ワイドダイナミックレンジ メニュー表示 (OSD) レンズ性能  オートゲインコントロール (AGC) 逆光補正 (BLC) ホワイトバランス ダイナミックノイズリダクション 動体検知機能 プライバシー機能 赤外線 (IR) LED 赤外線到達距離	SONY 1/3 型 960H Super HAD CCD II 約 48 万画素 0 lx (赤外線 LED 投光時) カラー : 680TV 本、モノクロ : 700TV 本 (Sony Effio-E) 48dB 以上 (AGC OFF) 0.45 自動 : 1/60 秒 ~ 1/100,000 秒、マニュアル : 1/60 秒 ~ 1/10,000 秒で 8 ステップ 自動 / カラー / B&W 切替 ATR デジタル WD : 128 倍 スクリーン上に表示 (赤外線リモコンで操作) バリフォーカルレンズ f=2.8mm ~ 12mm / F1.2 水平 : 81.2° ~ 22.6°、垂直 : 65.4° ~ 17.0° 自動 (4 段階) HLC / BLC / OFF 切替 ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK 切替 2D ON / OFF 切替 (24×16 エリア・プログラマブル) ON / OFF 切替 (8 ゾーン・プログラマブル) 42 個 (照度センサーによる自動点灯) 約 30m
録画部仕様	動画圧縮方式 録画解像度  録画面質 映像出力 録画モード プリ・ポスト録画 動体検知録画機能 タイムスタンプ機能 上書き機能 パスワード機能 再生方法  検索機能 録画動作状態表示 保存メディア	H.264 準拠 AVI ファイル形式 960×480 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 720×480 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 360×240 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 3 段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH 1ch 1Vp-p 75Ω BNC 手動 / 予約 (動体検知 / 連続) プリ : 0 ~ 10 秒、ポスト : 5 ~ 90 秒 (5 秒単位) あり (16×12 ブロックのエリア設定・9 段階感度設定) あり (日付・時刻) あり (上書き / 停止からの選択) あり PC によるカード内データ閲覧時パスワードでロック (パスワード解除用ソフトが必要) 外部モニター : 再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 倍速再生 パソコン : 各種再生ソフトにて再生 連続とファイルからの選択 LED ランプ表示 (点灯 : 録画中 / 点滅 : 異常・警告 / 消灯 : 録画停止) SD カード (最大 128GB、FAT32) 最大ファイル数 : 45,056 ファイル (32GB 時)、180,224 ファイル (128GB 時)
一般仕様	保護等級 電源電圧 消費電流 使用温度範囲 保管温度範囲 本体外形寸法 重量	IP66 準拠 DC12V ± 10% φ2.1mm DC ジャック 500mA (本体のみ) -10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと) -20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと) 88 (W)mm × 101.5 (H)mm × 306.5 (D)mm (本体のみ、突起物を除く) 約 950g (本体のみ)

