

仕様		
品名		AHD レコーダー内蔵 IR-SD カードカメラ
品番		KER-AHD720C
カメラ部仕様	撮像素子 AHD 規格 最低被写体照度 S/N 比 電子シャッター デナイト機能 ワイドダイナミックレンジ メニュー表示 (OSD) レンズ性能 オートゲインコントロール (AGC) 逆光補正 (BLC) ホワイトバランス デジタルノイズリダクション 電子感度アップ 動体検知機能 プライバシー機能 赤外線 (IR) LED 赤外線到達距離	SONY 1/2.9 型 1.3M プログレッシブスキャン CMOS センサー AHD1.0 1280×720p@25/30fps 0 lx (赤外線LED 投光時) 55dB 以上 (AGC OFF) 自動 : 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒 (1/100 秒含む) 10 ステップ ICR 搭載 EXT (外部) / 自動 / カラー / モノクロ 切替 デジタルWDR 自動 / OFF / ON (8 段階) 切替 スクリーン上に表示 (赤外線リモコンで操作) DC オートアイリス/バリアフォーカルレンズ f=2.8mm ~ 12mm / F1.4 水平画角 : 92° ~ 30° , 垂直画角 : 69° ~ 23° 15 段階 切替 OFF / BLC / HSBLIC 切替 AWB / ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL 切替 2DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替, 3DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 ON / OFF 切替 (2 倍 ~ 30 倍) ON / OFF 切替 (4 ゾーン・プログラマブル) ON / OFF 切替 (4 ゾーン・プログラマブル) 42 個 (照度センサーによる自動点灯) 約 30m
録画部仕様	動画圧縮方式 録画解像度 録画面質 映像出力 録画モード プリ・ポスト録画 動体検知録画機能 タイムスタンプ機能 上書き機能 パスワード機能 再生方法 検索機能 録画動作状態表示 保存メディア	H.264 準拠 AVI ファイル形式 1280×720 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 fps 720×480 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 fps 360×240 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 fps 3 段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH 1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC) 手動 / 予約 (動体検知 / 連続) プリ : 0 ~ 10 秒 , ポスト : 5 ~ 90 秒 (5 秒単位) あり (16×12 ブロックのエリア設定・9 段階感度設定) あり (日付・時刻) あり (上書き / 停止からの選択) あり PC によるカード内データ閲覧時パスワードでロック (パスワード解除用ソフトが必要) 外部モニター : 再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 倍速再生 パソコン : 各種再生ソフトにて再生 連続とファイルからの選択 LED ランプ表示 (点灯: 録画中 / 点滅: 異常・警告 / 消灯: 録画停止) SD カード (最大 128GB, FAT32) 最大ファイル数 : 45,056 ファイル (32GB 時)、180,224 ファイル (128GB 時)
一般仕様	保護等級 電源電圧 消費電流 使用温度範囲 保管温度範囲 本体外形寸法 重量	IP66 準拠 DC12V ± 10% φ2.1mm DC ジャック 750mA (本体のみ) -10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと) -20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと) 88 (W)mm × 101.5 (H)mm × 306.5 (D)mm (本体のみ、突起物を除く) 約 1,000g (本体のみ)

