

仕様

商品名 型式	カメラ内蔵ポータブルビデオレコーダー PVR-107C
本体仕様	撮像素子 100万画素 1/4型カラーCMOS プログレッシブスキャン方式 レンズ f=3.4mm / F2.0 水平63° × 垂直46° 内蔵マイク 無指向性コンデンサーマイク
テレビジョン方式	NTSC / PAL 自動検出、及びビデオロス自動検出
動画圧縮方式	H.264 準拠 AVI ファイル形式
録画解像度	1280×720 : 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 640×480 : 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 320×240 : 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 30 fps
録画面質	3段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH
映像出力	1ch 1Vp-p 75Ω φ3.5mmミニジャック - RCA (専用AVケーブル : 音声と共通)
音声圧縮方式・標準化周波数	G.711 / 64kbps ・ 44.1kHz
音声出力	1ch ライン出力 φ3.5mmミニジャック - RCA (専用AVケーブル : 映像と共通)
録画モード	手動 / 予約 (動体検知 / 連続)
プリ・ポスト録画	プリ : 1 ~ 10 秒、ポスト : 5 ~ 90 秒 (5秒単位)
動体検知録画機能	あり (16×12ブロックのエリア設定・9段階感度設定)
タイムスタンプ機能	あり (日付・時刻)
上書き機能	あり (上書き / 停止からの選択)
パスワード機能	あり PCによるカード内データ閲覧時にパスワードでロック (パスワード解除用ソフトが必要)
再生方法	外部モニター : 再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 倍速再生 パソコン : 各種再生ソフトにて再生
検索機能	連続とファイルからの選択
保存メディア	SDカード (最大128GB、FAT32)、最大90,112ファイル (64GB時)
起動時間	電源ONから約5秒で起動して録画開始
一般仕様	電源入力 ・ DC12V / 1A ACアダプター (φ2.1mm) ・ 単三形乾電池×4本使用 (ニッケル水素またはアルカリ乾電池、別売) 消費電流 170mA (本体のみ DC12V時) 使用温度範囲 -10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと) 保管温度範囲 -20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと) 本体外形寸法 81(W)mm × 98(H)mm × 45.5(D)mm (突起物を除く) 重量 約150g (本体のみ) 付属品 ACアダプター (DC12V / 1A) × 1台・赤外線リモコン × 1台・専用AVケーブル × 1本 取付用ブラケット × 1個・パスワード解除用ソフト × 1枚・取扱説明書 × 1部

承認図

