

仕様	品名 品番	フルHD SD カードレコーダー内蔵ドームカメラ KER-IP200DGN
カメラ部仕様	撮像素子 解像度 最低被写体照度 S/N比 電子シャッター デイナイト機能 ワイドダイナミックレンジ メニュー表示 ( OSD ) レンズ性能 オートゲインコントロール ( AGC ) 逆光補正 ( BLC ) ホワイトバランス デジタルノイズリダクション プライバシー機能 赤外線 ( IR ) LED 赤外線到達距離	SONY 1/2.9 型 2.1M プログレッシブスキャン Starvis CMOS センサー 1920 (H) × 1080 (V) 約 210 万画素 カラー : 0.07lx ( F : 1.4 時 ) モノクロ : 0.02 lx ( F : 1.4 時 ) 0 lx ( 赤外線 LED 投光時 ) 50.1dB ( AGC OFF 時 )、ノイズ特性値 : 2.55 ( 8bit ) 自動 : 1/30 秒 ~ 1/30,000 秒 マニュアル : フリッカレス含む、1/30 秒 ~ 1/30,000 秒で 20 ステップ ICR 搭載 EXT ( 外部 ) / 自動 / カラー / モノクロ 切替 デジタル NDR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 スクリーン上に表示 ( ドーム内部 SW で操作 ) DC オートアイリスバリアフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm ・ F:1.4 水平画角 : 86.1° ~ 24.6° ±10%、垂直画角 : 55.4° ~ 14.0° ±10% 20 段階 切替 OFF / BLC / HSBLG 切替 AWB / ATW / プッシュロック / マニュアル 切替 2DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 3DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 ON / OFF 切替 ( 16 ゾーン・プログラマブル ) 24 個 15m ~ 20m ( 赤外線 LED ON : 2 lx 以下 / 赤外線 LED OFF : 5 lx 以上 )
録画部仕様	動画圧縮方式 録画解像度 録画画質 映像出力 録画モード タイムスタンプ機能 上書き機能 再生方法 検索機能 録画動作状態表示 保存メディア 時刻補正機能	H.264 準拠 AVI 動画ファイル形式 1920×1080 (1080P) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 1280×720 (720P) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 720×480 (D1) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 6 段階切替 0.7M / 1.5M / 3M / 4M / 5M / 6M bps 1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (RCA) 連続録画 あり (日付・時刻) あり (上書き・停止) 専用ソフト : 機器にアクセスし、再生ウィンドウから再生 SD カード : 専用ソフトを用いて PC に認識・再生 ダウンロードデータ : 各種動画再生ソフトによる再生 連続とファイルからの選択 LED ランプ表示 (点滅:録画中 / 点灯:録画停止) SD カード (最大 256GB) 推奨品 : KE-SD128M (128GB)、KE-SD64M (64GB) GPS 同期 ※ GPS は毎日午前 2 時 00 分に補正、月差 : ±25 秒以内 (25°C、GPS 非受信時)、 ±1 秒以内 (25°C、GPS 受信時)
ネットワーク仕様	ネットワーク・周波数帯域 セキュリティ	無線 LAN 対応 IEEE 802.11a / ac / n ・ 5.6GHz 帯 WPA2-PSK (TKIP / AES) ステルス機能搭載 無線 LAN アクセス : SSID・パスワード、再生時 : パスワード
一般仕様	保護等級 電源電圧・消費電力 使用温度範囲 保管温度範囲 本体外形寸法 重量	IPX5 準拠 AC100V 50/60Hz ・ 20W (最大) -10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと) -20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと) 205 (W)mm × 275 (H)mm × 370 (D)mm (本体のみ、突起物を除く) 約 5kg (本体のみ)

