

仕様

品名	AHD 煙感知器型カメラ	
品番	KE-AHD52S	
カメラ仕様	撮像素子	SONY 1/2.8 型 2.16M プログレッシブスキャン Starvis CMOS センサー
	解像度	1920(H) × 1080(V) 約216万画素
	AHD規格	AHD2.0 1920×1080p@30fps
	映像出力	1ch AHD2.0 (1080P) / 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω 切替 (BNC) (スイッチケーブルの短絡/開放による選択式)
	S/N比	52dB
	最低被写体照度	カラー : 0.1 lx (F:2.0時) モノクロ : 0.05 lx (F:2.0時)
	電子シャッター	自動 (1/30 秒 ~ 1/50,000 秒)
	デイナイト機能	デジタルデイナイト (自動)
	ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR (自動)
	レンズ性能	固定焦点レンズ f=3.6mm / F2.0 水平画角 : 86°、垂直画角 : 51°
	オートゲインコントロール (AGC)	18段階 切替
	ホワイトバランス	オートホワイトバランス
一般仕様	電源電圧	DC12V ± 10% (φ2.1mmDC ジャック)
	消費電流	100mA (最大)
	使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (80%RH 以下 結露なきこと)
	保管温度範囲	-20℃ ~ +60℃ (90%RH 以下 結露なきこと)
	外形寸法	106.5(φ)mm × 61(L)mm (本体のみ、突起物を除く)
	重量	約270g (本体のみ)

承認図

